

定制产品（触摸一体机）需求收集表

信息收集人		客户名		客户类型	
定制类型	☐ 户内 ☐ 半户内 ☐ 完全户外				
应用系统	☐ WINOWS ☐ Andriod ☐ LIUNIX 系统具体版本：				
应用环境温度	☐ 在40度以下 ☐ 45度以下 ☐ 50度以下 ☐ 超过50度				
整机认证要求	☐ FCC ☐ CE ☐ ROHS ☐ CCC ☐ UL				
需求数量			需求时间		
☐ 微调（标准产品，不改变外观尺寸，只是接口挡板件的变化或者增加固定辅助结构件） ☐ 修改品（在标准产品外形的基础上，改变电子部件或者客户提供部分电子件） ☐ 全新品（外形尺寸、结构、接口都不同需重做五金件或者是 OEM 方式）					
详细描述					
尺寸和比例					
外观及结构	1、应用环境： ☐ 灰尘 ☐ 水、潮湿 ☐ 油 ☐ 阳光直射 2、应用时间： ☐ 8小时之内 ☐ 24小时 3、应用类型： ☐ 桌面 ☐ 壁挂 ☐ 嵌入式 4、材质要求： ☐ ABS ☐ ABS+PC ☐ 金属 5、前框结构： ☐ 有前框 ☐ 纯平 ☐ 防水 ☐ 防尘 6、壁挂孔位： ☐ VESA孔位 ☐ 增加侧面孔位 ☐ 增加上下孔位 7、背面散热孔： ☐ 条形 ☐ 圆孔 ●其它特殊说明：_____				
接口	8、结构：●侧面接口 ●向上接口 ●向下接口 ●保护盖方式 9、需露出接口： ☐ 全露出 ☐ USB ☐ HDMI ☐ VGA ☐ DC ☐ 按键口 其它特殊需预留：				
外观处理	10、颜色： ☐ 黑色 ☐ 银色 ☐ 提供色板号 11、喷涂： ☐ 磨砂 ☐ 亮面 ☐ 平光				
显示	12、液晶亮度：●500 ◐700 ●1000 ●更高 13、光线调节：●自适应 ☐ 手动调节 14、视频信号接口： ☐ VGA ☐ HDMI ☐ DP				
触摸	15、触摸技术： ☐ 单点 ●多点 ☐ 红外 ☐ 五线电阻 ☐ 投射式电容屏 ☐ 表波 16、表面处理： ☐ AG ☐ AF ●防爆 17、触摸效果： ☐ 手套触摸 ☐ 手写 ●双屏或者多屏触摸 ●隔空触摸 18、控制卡接口： ☐ USB扁口 ☐ USB方口 ●串口 ☐ 双接口 19、方向调节： ☐ 90度 ☐ 180度				
主机	类型： ☐ OPS ☐ 外挂小主机（通过VESA孔位） ☐ 内置ALL-IN-ONE 主板处理器平台： ☐ 英特 ☐ 安卓 ☐ 64位 ☐ 32位 ☐ 无风扇 ☐ 静音风扇 显卡： ☐ 独显 ☐ 板载显卡 ☐ 高清 ☐ 4K ☐ 3D ☐ 横竖屏 ☐ 双显 ☐ 三显 内存： ☐ 2GB ☐ 4GB ☐ 8GB ☐ 16GB 硬盘： ☐ 8G ☐ 16G ☐ 32GB ☐ 64GB ☐ 128GB ☐ 256GB 网络： ☐ 单网口 ☐ 双网口 WIFI： ☐ 2.4G ☐ 2.4G+5G ☐ 内置天线 ☐ 外置天线 喇叭： ☐ 内置标配 ☐ 特殊说明 其它功能： ☐ 来电自启 ☐ 定时开关机 ☐ 看门狗 ☐ 3G				
外设	☐ 摄像头（200万、500万、800万） ☐ 红外感应 ☐ 刷卡器（单向、双向） ☐ 二维码 其它特殊：				
电源	☐ 内置 ☐ 外置 ☐ 美标 ☐ 欧标 ☐ 防水头 ☐ 其它				
交期要求	首样件，交期（ ）天			批量件，交期（ ）天	
其它特殊说明	（比如LOGO、标签、丝印包装等）				
客户签字		日期		工程人员签字	