

# 2102P 16:9 PCAP

医疗触摸显示器



## 规格

- + 流线型塑料材质外壳
- + 纯平面外观，前面框防水防尘
- + 商业级液晶,LED节能背光
- + 分辨率1920X1080@60Hz
- + 宽屏全视角,最佳显示效果
- + 10点投射式电容触摸屏
- + 触摸盖板防暴防指纹处理
- + 工业级驱动板，防电磁干扰
- + 多视频接口：DP+HDMI+VGA
- + 国际VESA壁挂孔位
- + 支持 OS: Windows/Android/Linux
- + 二年质量保证



可选：

- 无触摸
- 防窥膜
- AG 涂层
- 安卓主板

## TDS2102P 医疗触摸显示器规格书

颜色	白色/黑色
对角尺寸	21.5''
长宽比	16:9
有效显示区域	476.64X268.11(mm)
产品尺寸	527X323.6X45.4(mm)
原始分辨率	1920 X1080FHD @60Hz
对比度	1000:1
色彩	16.7M
响应时间	14ms
亮度	LED: 300cd/m2,PCAP Touch: 275cd/m2
可视角度	水平: 89°/89°, 垂直: 89°/89°
触摸技术	投射式电容 - 10点触摸
透光度	≥90%
表面硬度	7H (Mohs)
触摸精度	≤1.5mm
响应时间	12ms
触摸接口	USB 2.0
视频输入接口	DP+HDMI+VGA
喇叭	2X2W (内置)
输入电压	AC:100-240 VAC, 50/60 Hz
密封性	触摸屏与边框密封
落球测试	1KG钢球从1.2 米处坠落不碎
温度	操作温度: 0°C to 40°C; 储存温度: -10°C to 60°C
湿度	操作: 20% to 80%; 储存: 10% to 90%
MTBF	30,000小时
VESA孔位	75 X75(mm), 100X100(mm)
运输尺寸	600X395X175(mm)
DC电源	12V3A
配件	HDMI\USB线/电源线/壁挂支架
认证	FCC, CE, ROHS
质保	2年
支持OS	Windows/Linux\Android

# 2102P-PCAP

