



规格

- + 纯平面超薄7MM边框设计
- + 外壳采用金属材质
- + LED节能背光
- + 1920X1080FHD
- + 宽屏全视角
- + 支持横竖屏显示和触摸
- + 10点投射式电容触摸屏
- + 盖板防爆防指纹处理
- + 可调节角度专业稳固底座

主板方案

- + 3.5寸无风扇低功耗主板
- + Intel Celeron® N3450高性能处理器
- + 集成Intel®HD 500 核心显卡
- + 主频高达2.2 GHz，四核四线程
- + 2个Intel211AT千兆网卡
- + 无线网卡支持2.4 Ghz & 5Ghz双频段
- + 支持8-36V宽压供电
- + 支持Windows7/Windows10/Linux
- + 质量保证二年



可选:

■ 无触摸

■ 安卓方案 (RK3399/RK3288)

■ AG涂层

TDS1520C桌面触摸一体机规格书

颜色	黑/银
对角尺寸	15.6寸
有效显示区域	344.16mmX193.59mm
产品尺寸	395mmX242mmX32mm
原始分辨率	1920X1080FHD@60Hz
长宽比	16:9
色彩	16.2M
可视角度	水平1: 85° /85° ;垂直: 85° /85°
对比度	800:1
响应时间	30ms
触摸技术	投射式电容触摸屏-10点
盖板表面硬度	6H(Mohs)
亮度	LED: 300nits, PCAP:270nits
触摸精度	≥1.5mm
触摸接口	USB2.0
响应时间	12ms
处理器	Intel Celeron® Processor N3450(2M Cache, up to 2.2 GHz), TDP 6W
芯片组	Apollo lake 单芯片
显示	集成Intel®HD Graphics核心显卡 1* VGA,1*HDMI,1*LVDS接口(支持双通道24BIT) 支持VGA;HDMI;LVDS同步/异步显示
内存	DDR3L 4GB,最大支持8G
硬盘	SSD 64GB
网络	2X LAN RJ45 (Gigabit)
无线网卡	支持802.11a/b/g/n协议, 2.4GHz & 5GHz双WIFI频段
喇叭	2X2W (内置)
I/O 接口	3*USB, 1*HDMI, 2*RJ45, 1*VGA, 1*DC,1* Line out
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
温度	操作: 0° C-40° C; 储存: -20° C-70° C
湿度	操作: 20%-80%; 储存: 10%-90%
密封性	触摸屏密封到边框
落球测试	1kg 钢球1.2米落下不碎
重量(净重)	3.1KG (不含底座)
运输尺寸	520mmX340X135mm
VESA孔位	75X75mm
MTBF	30,000小时
DC电源	12V5A
操作系统	Windows 7/Windows 10/Linux (产品不带操作系统)
认证	FCC; CE; ROHS; CCC