



## 规格

- + 纯平面塑胶外壳材质
- + 工业级液晶屏，LED节能背光
- + 1024X768分辨率
- + 10点投射式电容触摸屏
- + 盖板防爆防指纹处理
- + 可调节角度专业稳固底座
- + 视频接口：VGA+HDMI
- + 质量保证二年

## 主板方案

- + 4寸无风扇主板，功耗低至10W
- + Intel®J1900/2.0GHz四核处理器
- + 集成Intel显卡，支持同步/异步显示
- + 2个Intel211AT千兆网卡，支持网络唤醒
- + 无线网卡支持2.4 Ghz & 5Ghz双频段
- + 支持上电开机，支持硬件复件
- + 支持Windows10/Linux
- + 支持外设：扫描仪和票据打印机



## TDS1520A桌面触摸一体机规格书

型号	1520A
颜色	黑
对角尺寸	15寸
有效显示区域	304.12X228.09(mm)
产品尺寸	350X280X52(mm)
原始分辨率	1024X768@60Hz
长宽比	4:3
色彩	16.2M
可视角度	85° /85° /85° /85°
对比度	1000:1
响应时间	15ms
触摸技术	投射式电容触摸屏-10点
盖板表面硬度	6H(Mohs)
亮度	LED: 300nits, PCAP:275nits
触摸精度	≥1.5mm
触摸接口	USB2.0
响应时间	12ms
处理器	Intel®J1900/2.0GHz四核处理器,TDP功耗10W I3/I5处理器(选配)
芯片组	基于Intel® BayTrail平台
显示	集成Intel®HD Graphics核心显卡 1* VGA,1*HDMI接口,1* LVDS接口
内存	DDR3L/1.35V内存 4GB, 最大支持8G
硬盘	SSD 64GB
网络	2* RTL8111H千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
无线网卡	支持802.11a/b/g/n协议, 2.4GHz & 5GHz双WIFI频段
喇叭	2X2W(内置)
I/O 接口	1* DC 12V电源输入接口, 1* VGA显示接口, 1* HDMI显示接口, 2* USB3.0接口, 1* USB2.0接口, 2* RJ45千兆网络接口, 1* Line-out(绿色)
内置I/O接口	1* 4pin ATX电源接口, 4* USB2.0接口, 1* SIM卡槽 6* RS232串行接口, COM1支持第9pin带电功能, COM2/COM3支持RS485功能,
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
温度	操作: 0° C-40° C; 储存: -20° C-70° C
湿度	操作: 20%-80%; 储存: 10%-90%
密封性	触摸屏密封到边框
落球测试	1kg 钢球1.2米落下不碎
运输尺寸	520X340X135 (mm)
VESA孔位	75X75 (mm)
底座	可调节角度0-90度(选配)
MTBF	50,000小时
DC电源	12V5A
操作系统	Windows 10/Linux(产品不带操作系统, 需另购)
认证	FCC; CE; ROHS
配件	电源线、电源、底座螺丝

更多信息请浏览 [www.sztdstouch.com](http://www.sztdstouch.com)