



规格

- + 外壳采用金属材质
- + 纯平面超薄边框设计
- + LED节能背光
- + 宽屏全视角
- + 1920X1080FHD
- + 10点投射式电容触摸屏
- + 盖板防暴防指纹处理
- + 无风扇低功耗工业级安卓RK3399主板
- + 6核64位处理器，主频最高2.0GHz
- + 支持2K/4K显示，支持双屏异显
- + 支持横竖屏显示和触摸
- + 支持2.4 Ghz & 5Ghz双频WIFI
- + 支持Android7.1/8.1系统
- + 二年质保



可选:

- 无触摸
- 摄像头
- Windows系统主板

TDS2120D触摸一体机规格书	
颜色	黑/银
对角尺寸	21.5寸
有效显示区域	478mmX269.5mm
产品尺寸	527mmX325mmX43mm
原始分辨率	1920X1080 (FHD)@60Hz
长宽比	16:9
色彩	16.7M
响应速度	5ms
触摸技术	投射式电容触摸屏-10点
盖板表面硬度	6H(Mohs)
亮度	LED: 300nits, PCAP:270nits
触摸精度	≥1.5mm
触摸接口	USB2.0
响应时间	12ms
可视角度	水平: 85° /85°;垂直: 85° /85°
对比度	800:1
CPU	RK3399, 6核心64位, 主频最高2.0GHZ
GPU	Mail-T860 GPU 支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1,OpenVG1.1,OpenCL,DX11
内存	DDR3L 4GB
存储	eMMC 32GB (16G/32G/64G/128G可选)
网络	1X LAN RJ45 (Gigabit)
无线网卡	支持802.11b/g/n/ac协议, 支持2.4GHz & 5GHz 双WIFI频段
蓝牙	Bluetooth 3.0
喇叭	2X2W (内置)
输入电压	AC : 100-240 VAC, 50-60 Hz
I/O 接口 (外置)	1*USB2.0, 1*USB3.0, 1*USB3.0 Type_C1 1*HDMI, 1*RJ45, 1*TF卡座, 1*SIM卡座, 1*DC, 1*MIC IN
温度	操作: 0°C-40°C; 储存: -20°C-70°C
湿度	操作: 20%-80%; 储存: 10%-90%
密封性	触摸屏密封到边框
落球测试	1kg 钢球1.2米落下不碎
重量 (净重)	5.8KG
运输尺寸	580mmx440mmx145mm
VESA孔位	100mmX100mm,200mmX200mm
质保	2年
MTBF	50,000小时
DC电源	12V3A
操作系统	Android 7.1/8.1系统
认证	FCC; CE; ROHS; CCC